



- Motores SDF Serie 1000 Tier 3, 4 cilindros turbo intercooler.
- Cambio 16+16 con superreductora o minirreductora e inversor sincronizado.
- Toma de fuerza multidisco en baño de aceite de 2 velocidades: 540/540ECO.
- Frenos de dirección de cinta en baño de aceite de control hidrostático servoasistido.
- Sistema hidráulico de centro abierto disponible con bomba doble de 52 + 25 l/min y distribuidores hidráulicos traseros de 8 vías con regulador de caudal.
- Puesto del conductor sobre plataforma plana suspendida sobre casquillos elásticos o "silent blocks".
- Cadenas lubricadas con 5 rodillos por oruga que garantizan una amplia superficie de apoyo.

CF.

90 | 100



DATOS TÉCNICOS		CF.				
		80			100	
		C	N	M	N	M
MOTOR						
Emisiones		Tier 3				
Fabricante		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Cilindros/Cilindrada	nº/cm³	4/4000	4/4000	4/4000	4/4000	4/4000
Admisión		Turbo Intercooler				
Potencia máxima (2000/25/CE) a 2200 rev/min	kW/CV	62,5/85	62,5/85	62,5/85	70/95	70/95
Par máximo a 1600 rev/min	Nm	345	345	345	373	373
Incremento de par	%	27,2	27,2	27,2	23,1	23,1
Gestión motor electrónica		•	•	•	•	•
Capacidad del depósito de gasoil	litros	90	90	90	90	90
INVERSOR						
Inversor mecánico sincronizado		•	•	•	•	•
CAMBIO MANUAL						
Cambio de 4 marchas		•	•	•	•	•
Número de velocidades con superreductora	nº	12 + 12	12 + 12	12 + 12	12 + 12	12 + 12
Número velocidades con minirreductora	nº	16 + 16	16 + 16	16 + 16	16 + 16	16 + 16
TOMA DE FUERZA TRASERA						
Embrague multidisco en baño de aceite		•	•	•	•	•
Control electrohidráulico servoasistido		•	•	•	•	•
TDF 540/540ECO		•	•	•	•	•
FRENOS Y DIRECCIÓN						
Frenos laterales de dirección multidisco en baño de aceite		•	•	•	•	•
Frenos laterales de dirección de mando hidrostático servoasistido		•	•	•	•	•
Frenos de dirección de cinta en baño de aceite		•	•	•	•	•
Frenos de dirección de control hidráulico servoasistido		•	•	•	•	•
Freno de servicio de pedal		•	•	•	•	•
ELEVADOR						
Elevador trasero mecánico		•	•	•	•	•
Capacidad del elevador trasero	kg	2800	2800	2800	2800	2800
SISTEMA HIDRÁULICO						
Caudal de la bomba (individual/doble)	l/min	52 + 25	52 + 25	52 + 25	52 + 25	52 + 25
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	nº vías	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8
PLATAFORMA						
Suspendida sobre casquillos elásticos o "silent blocks"		•	•	•	•	•
Bastidor de seguridad plegable		•	•	•	•	•
Palancas del cambio a la derecha del conductor		•	•	•	•	•
Palanca del inversor a la izquierda del conductor		•	•	•	•	•
Asiento del conductor con regulación mecánica		•	•	•	•	•
ORUGAS						
Cadenas semilubricadas		•	•	•	•	-
Cadenas en seco / lubricadas		-	-	-	-	• / ◦
Rodillos y ruedas de tensor de oruga en baño de aceite		•	•	•	•	•
Rodillos de apoyo para oruga	nº	5	5	5	5	5
Rodillos de soporte para oruga	nº	1	1	1	1	1
Tejas para oruga	nº	37	37	37	37	37
Cubrecajones de chapa		•	•	•	•	•
Ancho tejas	mm	310	360	400	360	450
Superficie de apoyo	cm²	8990	10440	11600	10440	13050
DIMENSIONES Y PESOS						
Longitud máx. con brazos	mm	3445	3445	3445	3445	3445
Ancho	mm	1360	1460	1750	1460	1800
Ancho de vía	mm	1050	1100	1350	1100	1350
Altura máx. hasta el bastidor de seguridad	mm	2634	2634	2634	2634	2640
Despeje	mm	204	204	204	204	210
Batalla	mm	1650	1650	1650	1650	1650
Peso sin lastre	kg	4283	4335	4514	4335	4632

ESTÁNDAR • OPCIONAL ◦ No disponible -

CONCESIONARIO

www.lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori es una marca de SDF

