

# Crono

65\_75\_80



- Moteur COM III turbo et turbo intercooler, 3 et 4 cylindres
- Capot basculable
- Boite synchronisee 15 AV + 15 AR
- Inverseur mécanique
- Essieu arriere renforce
- Heavy duty rear axle
- 2RM et 4RM versions, freins sur les 4 roues
- PTO SYNCRO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version	Crono.65			Crono.75			Crono.80		
	2RM	4RM		2RM	4RM		2RM	4RM	
<b>MOTEUR</b>	<b>1000.3 WT E3 HRT</b>			<b>1000.3 WT1 E3 HRT</b>			<b>1000.4 WT1 E3 HRT</b>		
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³			3/3000			4/4000		
Alimentation	Turbo			Turbo Intercooler			Turbo Intercooler		
Puissance maximale (2000/25/CE)	ch/kW			62/46,5			72/54		
Puissance maximale (ECE R24.03)	ch/kW			59/44			69/51,5		
Régime nominal	tr/min.			2200			2200		
Régime maximum	tr/min.			2350 ± 30			2350 ± 30		
Régime de ralenti	tr/min.			750			750		
Couple maximum/Régime	Nm / tr/min.			240/1600			265/1600		
Réserve de couple	%			22			18		
Refroidissement				liquide-huile			liquide-huile		
Régulation du moteur				mécanique			mécanique		
Filtre à air				à sec avec cartouche de sécurité			à sec avec cartouche de sécurité		
Pot. d'échappement sous le capot				avec sortie horizontale sur la gauche			avec sortie horizontale sur la gauche		
Capacité du réservoir	litres			70			70		
<b>DIMENSIONS ET POIDS (avec pneumatiques arrières)</b>	<b>16.9 R30</b>			<b>16.9 R30</b>			<b>16.9 R30</b>		
Longueur maxi sans bras inférieurs	mm			3315			3445		
Largeur mini - maxi	mm			1838/2325			1838/2325		
Hauteur au capot	mm			2455			2455		
Hauteur maxi à l'arceau de protection abaissé	mm			1965			1965		
Hauteur maxi à garde-boues	mm			1520			1520		
Hauteur au volant	mm			1600			1600		
Hauteur mini - maxi au capot	mm			1230/1560			1230/1560		
Garde au sol	mm			400			400		
Empattement	mm			1976			2015		
Voie avant maxi	mm			1750			1750		
Voie arrière maxi	mm			1840			1840		
Rayon de braquage minimum	mm			3700			3900		
Poids avec arceau de sécurité	kg			2800			2900		
<b>TRANSMISSION</b>									
Embrayage de boîte de vitesses				à commande mécanique			à commande mécanique		
Inverseur				mécanique			mécanique		
Boîte mécanique 15 AV + 15 AR				5 rapports synchronisés, 3 gammes			5 rapports synchronisés, 3 gammes		
Vitesse maxi	km/h			40			40		
Blocage de différentiel arrière				commande mécanique			commande mécanique		
Lubrification				circuit sous pression			circuit sous pression		

### BOÎTE 15 AV - VITESSE D'AVANCEMENT EN KM/H AVEC MOTEUR À 2200 TR/MIN AVEC PNEUS ARRIÈRES 16.9 R30

1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,29	0,42	0,61	0,85	1,18	1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,60	41,18

### BOÎTE 15 AR - VITESSE D'AVANCEMENT EN KM/H AVEC MOTEUR À 2200 TR/MIN AVEC PNEUS ARRIÈRES 16.9 R30

1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,26	0,37	0,53	0,75	1,04	1,66	2,37	3,40	4,75	6,61	9,14	13,06	18,71	26,15	36,38

<b>FREINS ET DIRECTION</b>	
Freins	sur les quatre roues
Frein de remorque	hydraulique
Direction	hydrostatique
Angle de braquage (4RM)	55°
<b>PONT AVANT</b>	
Engagement	à commande mécanique
Blocage de différentiel avant	à commande mécanique
<b>P.D.F. ARRIÈRE</b>	
Embrayage	à sec
Régime	tr./min. 540 / 540 ECO / SYNCRO
Commande	mécanique indépendante
<b>RELEVAGE HYDRAULIQUE</b>	
Relevage arrière	mécanique
Capacité maxi de relevage	kg 3000
Débit de la pompe	l/min. 45
Distributeurs hydrauliques auxiliaires	voies 4/6
Attelage 3-points (bras inférieurs et troisième point)	avec rotules fixes
Chandelle droite et stabilisateurs	mécanique
<b>POSTE DE CONDUITE</b>	
Leviers de vitesses	latéraux
Protection	arceau de sécurité rabattable
Tableau de bord	analogique
Siège conducteur	à suspension mécanique

## CONCESSIONNAIRE DE ZONE



### SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A.

Viale Cassani, 14 \_ 24047 \_ Treviglio (BG) \_ Italy \_ Ph: +39 0363 4211 \_ www.samedeutz-fahr.com

### SAME DEUTZ-FAHR FRANCE S.A.S.

7, Rue Gaston de Parseval \_ B.P. 30045 \_ 60300 \_ SENLIS \_ France \_ www.lamborghini-tractors.com

Société dont le  
Système Qualité A été certifié  
en conformité aux normes  
ISO 9001:200



Nous vous recommandons l'usage  
des Lubrifiants et Liquide de refroidissement SDF

Les spécifications ci-dessus se réfèrent au niveau d'équipement le plus complet disponible. Pour une définition précise du produit, veuillez consulter votre concessionnaire régional et le tarif en vigueur.