

- 3- lub 4 cylindrowe silniki Tier3 z turbo lub turbo oraz Intercoolerem.
- Nowa stylistyka Lamborghini Trattori oraz monolityczna maska silnika.
- Zsynchronizowana skrzynia biegów 15+15.
- Mechaniczny rewers kierunku jazdy sterowany oddzielną dźwignią.
- Reduktory planetarne.
- Wzmocniona oś tylna Heavy Duty.
- Układ hamulcowy na cztery koła.
- Prędkość ekonomiczna wałka oraz WOM zsynchronizowany.
- Opcjonalna kabina sześcio-słupkowa.

CRONO

65 | 75 | 80

Lamborghini TRATTORI

DANE TECHNICZNE		CRONO		
		65	75	80
SILNIK				
Norma emisji spalin		Tier3	Tier3	Tier3
Producent sinika		SDF 1000.3	SDF 1000.3	SDF 1000.4
Cylindry / Pojemność	il./cm3	3 / 3000	3 / 3000	4 / 4000
Zasys powietrza		Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maks. moc hom. (2000/25/EC) przy 2200 obr./min	kW/KM	45,6 / 62	54 / 72	55,1 / 75
Moment maksymalny przy 1600 obr./min	Nm	240	265	285
Wzrost momentu	%	22	18	27
Mechaniczne sterowanie silnika		•	•	•
Zbiornik paliwa	litry	65	65	65
UKŁAD NAPĘDOWY				
Zsynchronizowany rewers mechaniczny		•	•	•
SKRZYNIA BIEGÓW				
Przekładnia 5-biegowa		•	•	•
Liczba przełożeń		15 + 15	15 + 15	15 + 15
Prędkość maksymalna	km/h	40	40	40
WOM				
Sterowanie mechaniczne		•	•	•
WOM 540		•	•	•
WOM 540 / 540ECO		○	○	○
WOM zsynchronizowany		○	○	○
PRZEDNIA I TYLNA OŚ				
Napęd na cztery koła sterowany mechaniczne		•	•	•
Blokada mech. różnicowych sterowana mechanicznie		•	•	•
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY				
Układ hamulcowy na cztery koła		•	•	•
Pneumatyczny układ hamulcowy		○	○	○
Hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną pompą wspomagania		•	•	•
Kat skrętu kół przednich		55°	55°	55°
PODNOŚNIK TYLNY				
Mechaniczny podnośnik tylny MHR		•	•	•
Udźwig podnośnika tylnego (std/opc)	kg	2500	2500	2500 / 3600
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Otwarty układ hydrauliczny		•	•	•
Wydajność pompy	l/min	42	42	42
Liczba obwodów układu hydraulicznego		1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
PLATFORMA LUB OPCJONALNA KABINA				
Dźwignie sterowanie umieszczone bocznie		•	•	•
Składana rama bezpieczeństwa		•	•	•
Oprzyrządowanie analogowe		•	•	•
Fotel operatora amortyzowany mechanicznie		•	•	•
WYMIARY I WAGI				
...z ogumieniem przednim		320/85R20	320/85R20	320/85R20
...z ogumieniem tylnym		420/85R28	420/85R28	420/85R28
Długość maksymalna bez ramion podnośnika	mm	3315	3315	3445
Szerokość (min./maks.)	mm	1969 / 2269	1985 / 2285	1985 / 2285
Wysokość z ramą bezpieczeństwa	mm	2470	2470	2470
Prześwit	mm	400	400	400
Rozstaw osi	mm	1975	1975	2015
Szerokość maksymalna osi przedniej	mm	1718	1718	1718
Szerokość maksymalna osi tylnej	mm	1898	1898	1898
Waga z ramą bezpieczeństwa (min-maks)	kg	2800	2800	2900
Maksymalna masa dopuszczalna	kg	4800	4800	4800

STD • OPC ○

Opcjonalna kabina oferuje odpowiedni komfort pracy operatora. Dostęp do wnętrza umożliwiają szeroko otwierane drzwi oraz nisko umieszczony stopień antypoślizgowy. Operator ma doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach dzięki wąskim słupkom. Pakiet oświetlenia zapewnia dużą łatwość wykonywania prac w nocy. Wygodę pracy zwiększa dodatkowo układ klimatyzacji oraz instalacja do montażu radia w podsufitce dachu kabiny.



DEALER

www.lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori jest marką SDF

Lamborghini TRATTORI

Dane techniczne i ilustracje mają charakter poglądowy. Lamborghini Trattori rezerwuje prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji bez konieczności informowania. • Wyprodukowano przez Dział Marketingu/Komunikacji - Kod 308.8147.8.2-3 1/2016