



- FARMotion-Motor Stufe III B, 3 oder 4 Zylinder, Turbolader mit Ladeluftkühlung, Common-Rail-Einspritzung.
- Mechanisches Getriebe mit 10+10 Gängen oder 30+15 Gängen mit Kriech- und Superkriechganggetriebe.
- Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe.
- Mechanisch gesteuerter Kraftheber, bis zu drei hydraulische Steuerventile.
- Hubkraft von 2.650 kg (optional 3.600 kg).
- Drei Zapfwellendrehzahlen und Wegzapfwelle.
- Allrad-Scheibenbremse im Ölbad.

# SPIRE Target

70 | 80 | 90 | 90.4



TECHNISCHE DATEN		SPIRE Target			
		70	80	90	90.4
<b>MOTOR</b>					
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Zylinder / Hubraum	Zahl / cm <sup>3</sup>	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	4 / 3.849
Common-Rail-Einspritzung	bar	2.000	2.000	2.000	2.000
Turbolader mit Ladeluftkühlung		●	●	●	●
Maximale Leistung (ECE R120) bei 2.000 U/min	kW / PS	48 / 65	55,4 / 75	65 / 88	65 / 88
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120) bei 2.200 U/min	kW / PS	48 / 65	55,4 / 75	61,6 / 84	61,6 / 84
Max. Drehmoment bei 1.600 U/min	Nm	292	341	354	354
Drehmomentanstieg	%	41	40	32	32
Elektronische Motorregelung		●	●	●	●
Abgasnachbehandlungssystem		DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR
Dieseltankinhalt	Liter	75	75	75	75
<b>WENDEGETRIEBE</b>					
Mechanisches Wendegertriebe		●	●	●	●
<b>MECHANISCHES GETRIEBE</b>					
Gangzahl gesamt	Anz.	10 + 10	10 + 10	10 + 10	10 + 10
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechganggetriebe	Anz.	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
<b>HECKZAPFWELLE</b>					
Trockenkupplung mit mechanischer Schaltung		●	●	●	●
Zapfwelle 540 / 540ECO		●	●	●	●
Zapfwelle 540 / 540ECO / 1.000		○	○	○	○
Wegzapfwelle		○	○	○	○
<b>VORDER- UND HINTERACHSE</b>					
Mechanische Zuschaltung von Allrad und Differentialsperre		●	●	●	●
Lenkschlagwinkel 4WD / 2WD	Grad	55° / -	55° / -	55° / 70°	55° / 70°
<b>BREMSEN</b>					
Vierradbremssystem		●	●	●	●
Mechanische Feststellbremse		●	●	●	●
Pneumatische Anhängerbremse		○	○	○	○
<b>LENKUNG</b>					
Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe		●	●	●	●
<b>KRAFTHEBER</b>					
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●	●	●
Hubkraft Heckkraftheber (Std.)	kg	2.650	2.650	2.650	2.650
Hubkraft Heckkraftheber (Opt.)	kg	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>					
Open-Center-Hydraulikanlage	l/min	42 / 50	42 / 50	42 / 50	42 / 50
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
<b>KABINE</b>					
Klimaanlage		○	○	○	○
Gefederter Fahrersitz		●	●	●	●
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>					
Standardbereifung hinten		420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3.430	3.430	3.430	3.560
Breite (min.-max.)	mm	1.940 - 2.240	1.940 - 2.240	1.940 - 2.240	2.005 - 2.405
Radstand (4WD / 2WD)	mm	2.100 / -	2.100 / -	2.100 / 2.140	2.230 / 2.270
Spurweite vorn (min.-max.)	mm	1.460 - 1.760	1.460 - 1.760	1.460 - 1.760	1.450 - 1.850
Spurweite hinten (min.-max.)	mm	1.500 - 1.800	1.500 - 1.800	1.500 - 1.800	1.500 - 1.900
Max. Höhe an Kabine (min. - max.)	mm	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610
Leergewicht	kg	3.200	3.200	3.200	3.300
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	5.200	5.200	5.200	5.200

STD • OPT ○ Nicht verfügbar -

VERTRAGSHÄNDLER

www.lamborghini-tractors.com

LAMBORGHINI TRATTORI ist eine Marke von  SDF

