



- FARMotion Motor Stufe III B, 4 Zylinder mit Turbo mit Ladeluftkühler.
- Mechanisches Getriebe 12+12 mit Kriechganggetriebe oder 16+16 mit OverDrive und synchronisiertem Wendegetriebe.
- Zapfwelle mit 2 Drehzahlbereichen: 540/540E oder 540/1000.
- Open-Center-Hydraulikanlage mit Doppelpumpe mit 50+25 l/min Förderleistung.
- Lenkbandbremse im Ölbad mit hydrostatischer Servounterstützung.
- Führerstand auf Plattform mit Silent-Block-Lagerung.
- Geschmierte Gleisketten mit 6 Rollen für Raupenkette

# STRIKE C

115



TECHNISCHE DATEN		<b>STRIKE C</b>	
		<b>115</b>	
<b>MOTOR</b>			
Modell		FARMotion	
Abgasstufe		Stufe III B	
Hersteller		SDF	
Zylinder/Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	4 / 3.849	
Einlass		Turbo mit Ladeluftkühler	
Einspritzung		Common-Rail-Einspritzung	
Max. Leistung bei 2.000 U/min	kW/PS	83 / 113	
Nennleistung bei 2.200 U/min	kW/PS	79 / 107	
Max. Drehmoment bei 1.600 U/min	Nm	435	
Drehmomentanstieg	%	28	
Viskolüfter		●	
PowerCore-Luftfilter		●	
Inhalt Kraftstofftank	Liter	130	
<b>WENDEGETRIEBE</b>			
Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe		●	
<b>MECHANISCHES GETRIEBE</b>			
Gangzahl mit Kriechganggetriebe	Anz.	12 + 12	
Min. - Max. Geschwindigkeit mit Superkriechganggetriebe	km/h	0,38 - 10,5	
Gangzahl mit OverDrive	Anz.	16 + 16	
Min. - Max. Geschwindigkeit mit Overdrive	km/h	1,32 - 12,5	
<b>HECKZAPFWELLE</b>			
Mehrscheibenkupplung im Ölbad		●	
Zapfwelle 540/540ECO - 540/1000		●/○	
<b>BREMSEN UND LENKUNG</b>			
Seitl. Mehrscheiben-Lenkkupplungen im Ölbad		●	
Lenkbandbremsen im Ölbad		●	
Betriebsbremse mit Pedalbedienung		●	
<b>KRAFTHEBER</b>			
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3.170	
Unterenker mit fester / Schnellkupplung		●/○	
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>			
Pumpenförderleistung	l/min	50 + 25	
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten (STD/OPT)	Anz.	3 / 5	
<b>PLATTFORM</b>			
Mit Silent-Block-Lagerung		●	
Fester Überrollbügel mit 4 Holmen		●	
Sonnendach		○	
Schalthebel seitlich angeordnet		●	
Fahrersitz mit mechanischer / Druckluftfederung		●/○	
Vorrüstung für nachrüstbare Kabine		○	
<b>RAUPENKETTEN</b>			
Trockene/geschmierte Gleisketten		●/○	
Laufpolster aus Blech/Guß		●/○	
Laufwerke und Kettenspannräder im Ölbad		●	
Stützräder/-rollen pro Raupenkette	Anz.	6 / 1	
Platten pro Raupenkette/Plattenbreite	Anz./mm	40 / 450	
Breite Raupenplatten	mm	450	
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Eisenraupenkette)</b>			
Max. Länge mit Unterenkern	mm	3.550	
Breite	mm	1.800	
Spurweite	mm	1.350	
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2.390	
Bodenfreiheit		210	
Radstand	mm	1.850	
Gewicht ohne Ballast	kg	5.260	
Gewicht mit maximalen Ballastgewichten	kg	6.140	

STD ● OPT ○ nicht verfügbar -

VERTRAGSHÄNDLER

[www.lamborghini-tractors.com](http://www.lamborghini-tractors.com)

LAMBORGHINI TRATTORI ist eine Marke von  SDF

