



- FARMotion-Motor Stufe III B, 3 Zylinder mit Turbolader und Ladeluftkühler.
- 12+12 Gänge mit Kriechganggetriebe oder 16+16 mit OverDrive und synchronisiertem Wendegetriebe.
- Zwei Zapfwellendrehzahlen: 540/540ECO.
- Lenkbandbremse im Ölbad mit hydrostatischer Servounterstützung.
- Open-Center-Hydraulikanlage mit 50 l/min

Förderleistung und bis zu 5 hydraulische Steuerventile.

- Plattform mit Silent-Block-Lagerung.
- Halbgeschmierte Gleisketten mit 5 Laufrollen pro Raupenkette.

STRIKE CF
90 | 100



TECHNISCHE DATEN		STRIKE CF				
		90			100	
		C	N	L	N	L
MOTOR						
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B
Hersteller		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887
Aufladung		Turbo mit Ladeluftkühler	Turbo mit Ladeluftkühler	Turbo mit Ladeluftkühler	Turbo mit Ladeluftkühler	Turbo mit Ladeluftkühler
Einspritzung		Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung
Max. Leistung bei 2.000 U/min	kW/PS	65 / 88	65 / 88	65 / 88	71 / 97	71 / 97
Nennleistung bei 2.200 U/min	kW/PS	61,7 / 84	61,7 / 84	61,7 / 84	67 / 91	67 / 91
Max. Drehmoment bei 1.600 U/min	Nm	354	354	354	369	369
Drehmomentanstieg	%	32	32	32	27	27
Viskolüfter		●	●	●	●	●
PowerCore-Luftfilter		●	●	●	●	●
Inhalt Kraftstofftank	Liter	95	95	95	95	95
WENDEGETRIEBE						
Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe		●	●	●	●	●
MECHANISCHES GETRIEBE						
Gangzahl mit Kriechganggetriebe	Anz.	12 + 12	12 + 12	12 + 12	12 + 12	12 + 12
Min.- Max. Geschwindigkeit mit Superkriechganggetriebe	km/h	0,43 - 11,8	0,43 - 11,8	0,43 - 11,8	0,43 - 11,8	0,43 - 11,8
Drehzahlbereiche mit OverDrive	Anz.	16 + 16	16 + 16	16 + 16	16 + 16	16 + 16
Min.- Max. Geschwindigkeit mit Overdrive	km/h	1,50 - 14,2	1,50 - 14,2	1,50 - 14,2	1,50 - 14,2	1,50 - 14,2
HECKZAPFWELLE						
Mehrscheibenkupplung im Ölbad		●	●	●	●	●
Elektrohydraulische Zuschaltung		●	●	●	●	●
Zapfwelle 540/540ECO		●	●	●	●	●
BREMSEN UND LENKUNG						
Panzerlenkung		●	●	●	●	●
Lenkbandbremsen im Ölbad		●	●	●	●	●
Betriebsbremse mit Pedalbedienug		●	●	●	●	●
KRAFTHEBER						
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●	●	●	●
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
Unterlenker mit Kugelenden / Schnellkupplung		●/○	●/○	●/○	●/○	●/○
HYDRAULIKANLAGE						
Pumpenförderleistung (Arbeitshydraulik + Lenkung)	l/min	50 + 25	50 + 25	50 + 25	50 + 25	50 + 25
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5
Hydraulische Zusatzsteuerventile vorne (Verdopplung von hinten)	Anz.	1	1	1	1	1
PLATTFORM						
Silent-Block-Lagerung		●	●	●	●	●
Abklappbarer Überrollbügel / 4 feste Holme		●/-	●/-	●/○	●/-	●/○
Sonnendach		-	-	○	-	○
Schalthebel seitlich angeordnet		●	●	●	●	●
Kabinezubehör für Nachrüstkabinen		○	○	○	○	○
RAUPENKETTEN						
Halbgeschmierte Gleisketten		●	●	●	●	-
Trockene/geschmierte Gleisketten		-	-	-	-	●/○
Fahrwerksschutz aus Blech		●	●	●	●	●
Laufwerke und Kettenspannräder im Ölbad		●	●	●	●	●
Laufrollen unten / oben	Anz.	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Platten pro Raupenkette	Anz./mm	37 / 310	37 / 360	37 / 400	37 / 360	37 / 450
Aufstandsfläche	cm²	10.230	11.880	13.200	11.880	14.850
Gummiraupenkettens ComfortTrack (400 mm)		-	○	-	○	-
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Eisenraupenkette)						
Max. Länge mit Unterlenkern	mm	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
Breite	mm	1.360	1.460	1.750	1.460	1.800
Spurweite	mm	1.050	1.100	1.350	1.100	1.350
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2.630	2.630	2.630	2.630	2.636
Bodenfreiheit	mm	204	204	204	204	210
Radstand	mm	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Gewicht ohne Ballast	kg	4.260	4.310	4.590	4.310	4.710
Gewicht mit maximalem Ballast	kg	4.760	4.810	5.250	4.810	5.370

STD • OPT ○ Nicht verfügbar -

VERTRAGSHÄNDLER

www.lamborghini-tractors.com

LAMBORGHINI TRATTORI ist eine Marke von  SDF

