



- FARMotion-Motor Stufe III B, 4 Zylinder mit Turbolader und Ladeluftkühler
- 12+12 Gänge mit Kriechganggetriebe oder 16+16 mit OverDrive und synchronisiertem Wendegetriebe.
- Zwei Zapfwellendrehzahlen: 540/540ECO oder 540/1000.
- Lenkbandbremse im Ölbad mit hydrostatischer Servounterstützung.
- Open-Center-Hydraulikanlage mit 50 l/min Förderleistung und bis zu 5 hydraulische Steuerventile.
- Plattform mit Silent-Block-Lagerung.
- Geschmierte Gleisketten mit 6 Laufrollen pro Raupenkette.

STRIKE CM
105 | 115



TECHNISCHE DATEN		STRIKE CM	
		105	115
MOTOR			
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B
Hersteller		SDF	SDF
Zylinder / Hubraum	Anz./cm ³	4 / 3.849	4 / 3.849
Aufladung		Turbo mit Ladeluftkühler	Turbo mit Ladeluftkühler
Einspritzung		Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung
Max. Leistung bei 2.000 U/min	kW/PS	75 / 102	83 / 113
Nennleistung bei 2.200 U/min	kW/PS	71,5 / 97	79 / 107
Max. Drehmoment bei 1.600 U/min	Nm	408	435
Drehmomentanstieg	%	32	28
Viskolüfter		●	●
PowerCore-Luftfilter		●	●
Inhalt Kraftstofftank	Liter	95	95
WENDEGETRIEBE			
Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe		●	●
MECHANISCHES GETRIEBE			
Gangzahl mit Kriechganggetriebe	Anz.	12 + 12	12 + 12
Min. - Max. Geschwindigkeit mit Superkriechganggetriebe	km/h	0,38 - 10,5	0,38 - 10,5
Gangzahl mit OverDrive	Anz.	16 + 16	16 + 16
Min. - Max. Geschwindigkeit mit Overdrive	km/h	1,32 - 12,5	1,32 - 12,5
HECKZAPFWELLE			
Mehrscheibenkupplung im Ölbad		●	●
Elektrohydraulische Zuschaltung		●	●
Zapfwelle 540/540ECO - 540/1000		●/○	●/○
BREMSEN UND LENKUNG			
Panzerlenkung		●	●
Lenkbandbremsen im Ölbad		●	●
Betriebsbremse mit Pedalbedienung		●	●
KRAFTHEBER			
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3.170	3.170
Unterenker mit Kugellenden / Schnellkupplung		●/○	●/○
HYDRAULIKANLAGE			
Pumpenförderleistung (Arbeitshydraulik + Lenkung)	l/min	50 + 25	50 + 25
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	3 / 5	3 / 5
Hydraulische Zusatzsteuerventile vorne (von hinten dupliziert)	Anz.	1	1
PLATTFORM			
Silent-Block-Lagerung		●	●
Abklappbarer Überrollbügel / 4 feste Holme		●/○	●/○
Sonnendach		○	○
Schalthebel seitlich angeordnet		●	●
Kabinenzubehör für Nachrüstcabines		○	○
RAUPENKETTEN			
Trockene/geschmierte Gleisketten		●/○	●/○
Fahrwerksschutz aus Blech/Guß		●/○	●/○
Laufwerke und Kettenspannräder im Ölbad		●	●
Laufrollen unten/oben pro Raupenkette	Anz.	6 / 1	6 / 1
Platten pro Raupenkette/Plattenbreite	Anz./mm	40 / 450	40 / 450
Aufstandsfläche	cm ²	16.650	16.650
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Eisenraupenkette)			
Max. Länge mit Unterenkern	mm	3.550	3.550
Breite	mm	1.800	1.800
Spurweite	mm	1.350	1.350
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2.760	2.760
Bodenfreiheit	mm	210	210
Radstand	mm	1.850	1.850
Gewicht ohne Ballast	kg	5.080	5.080
Gewicht mit maximalem Ballast	kg	5.880	5.880

STD ● OPT ○ Nicht verfügbar -

VERTRAGSHÄNDLER

www.lamborghini-tractors.com

LAMBORGHINI TRATTORI ist eine Marke von  SDF

