



STRIKE CF

STRIKE CF | 90 | 100

Stage V



TECHNISCHE DATEN		STRIKE CF		
		STRIKE CF	90	100
MOTOR				
Modell		FARMotion 35		
Abgasstufe		Stage V		
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	3/2887		
Bohrung/Hub	mm	103/115,5		
Turbo mit Ladeluftkühler		■		
Common Rail-Einspritzung	bar	2000		
Maximale Leistung [ECE R120]	kW/PS	55,8/76	67/91	75/102
Leistung bei Nenndrehzahl [ECE R 120]	kW/PS	55,2/75	63,5/86	71,1/97
Max. Drehmoment	Nm	341	372	417
Drehzahl bei maximalem Drehmoment	U/min	1500	1400	
Motorregelung elektronisch		■		
Luftfilter PowerCore		■		
Tankinhalt (Diesel)	l	95		
Tankinhalt (AdBlue)	l	11		
EAT	System	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR	
GETRIEBE				
SDF-Getriebe		CT4130		
Schaltgetriebe		4 Gänge x 2 Ganggruppen x OverDrive oder 4 Gänge x 3 Ganggruppen		
Wendegetriebe	Typ	Mechanisch		
Anzahl Gänge (OverDrive)	Anz.	16+16		
Anzahl Gänge (Kriechgang)	Anz.	12+12		
ZAPFWELLE				
Mit elektrohydraulischer Schaltung		■		
540/540ECO		■		
KRAFTHEBER				
Heckkraftheber mechanisch		■		
Hubkraft Heckkraftheber	kg	3170		
HYDRAULIK				
Durchflussleistung Pumpe	l/min	50+25		
Hecksteuergeräte (STD)	Anz.	3		
Hecksteuergeräte (OPT)	Anz.	3+2 Verteiler (10 Anschlüsse am Heck)		
Hydraulische Anschlüsse im Zwischenachsbereich	Anz.	2		
BREMSEN UND LENKUNG				
Seitl. Mehrscheiben-Lenkkupplungen im Ölbad		■		
Lenkbandbremsen im Ölbad		■		
Betriebsbremse mit Pedalbedienung		■		
SPURBREITE				
Anzahl der Laufrollen	Anz.	5		
Manueller Kettenspanner		■		
Kettentyp		Stahl		
Anzahl der Kettenglieder	Anz.	37		
Kettenbreite	mm	310 bzw. 360 bzw. 400		
Halbgeschmierte Ketten		●		
Kettentyp		ComfortTrack (Gummi)		
Riemenbreite	mm	400		
FAHRSTATION				
Plattform mit Silent-Block-Lagerung		■		
Klappbarer Überrollbügel mit 2 Pfosten		■		
Fahrersitz mit mechanischer Federung		■		
Vorrüstung für Zubehörkabinen		□		
ABMESSUNGEN UND GEWICHT				
Max. Länge	mm	3420		
Gesamthöhe	mm	2600		
L-AUSRÜSTUNG MIT STAHLRAUPENKETTEN				
Kettenbreite	mm	400		
Radstand	mm	1650		
Breite	mm	1750		
Leergewicht	kg	4600		
N-AUSRÜSTUNG MIT STAHLRAUPENKETTEN				
Kettenbreite	mm	360		
Radstand	mm	1650		
Breite	mm	1460		
Leergewicht	kg	4400		
N-AUSRÜSTUNG MIT COMFORTTRACK-GUMMIKETTEN				
Riemenbreite	mm	400		
Radstand	mm	1663		
Breite	mm	1540		
Leergewicht	kg	4300		
C-AUSRÜSTUNG MIT STAHLRAUPENKETTEN				
Kettenbreite	mm	310		
Radstand	mm	1650		
Breite	mm	1360		
Leergewicht	kg	4350		

SERIENMÄSSIG ■ OPT □ Nicht verfügbar -

Das Foto auf der Titelseite bezieht sich auf die 75-PS-Version des Strike CF.

www.lamborghini-tractors.com



Lamborghini Trattori ist eine Marke von SDF



Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. Lamborghini Trattori behält sich vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen. • Herausgegeben von Marketing & Communication - Cod. 308-90823.5.2-0 - 07/24