



- Nueva suspensión con ruedas delanteras independientes.
- Función Anticabeceo para aumentar la estabilidad y la seguridad durante la frenada.
- Función Antirrotación para aumentar la adherencia tanto en campo como en carretera.
- El sistema "Traction Control" garantiza una tracción constante al variar la adherencia, actuando proporcionalmente en los discos del bloqueo del diferencial delantero.

RS. / RV.
80 | 90.3 | 90 | 100 | 110



DATOS TÉCNICOS		RS./RV.				
		80	90.3	90	100	110
MOTOR						
Emisiones		Tier3	Tier3	Tier3	Tier3	Tier3
Fabricante		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3 /3.000	3 /3.000	4 /4.000	4 /4.000	4 /4.000
Admisión		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Potencia máxima (2000/25/CE)	kW/CV	60 / 82	66 / 90	63 / 85	71/ 96	78 /106
Potencia nominal (2000/25/CE)	kW/CV	60 / 82	66 / 90	63 / 85	71/ 96	75 /102
Par máximo a 1.600 rev/min	Nm	310	340	345	373	390
Regulación del motor electrónica		•	•	•	•	•
Capacidad del depósito de gasoil	litros	31 + 40	31 + 40	31 + 40	31 + 40	31 + 40
INVERSOR						
Inversor mecánico		•	•	•	•	•
Inversor hidráulico bajo carga con sistema Stop&Go		•	•	•	•	•
CAMBIO MANUAL						
Cambio con 5 velocidades		•	•	•	•	•
Número de velocidades con minirreductora y superreductora	n.º	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
CAMBIO BAJO CARGA "POWERSHIFT"						
Cambio con 5 velocidades		•	•	•	•	•
Número de velocidades con minirreductora y superreductora	n.º	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Número velocidades bajo carga "Powershift"	n.º	3	3	3	3	3
TOMA DE FUERZA TRASERA						
Control electrohidráulico		•	•	•	•	•
TDF 540 / 540ECO		•	•	•	•	•
TDF 540 / 540ECO /1000		o	o	o	o	o
Toma de fuerza sincronizada		o	o	o	o	o
TOMA DE FUERZA DELANTERA						
Control electrohidráulico		•	•	•	•	•
TDF 1000		o	o	o	o	o
PUENTE DELANTERO Y TRASERO						
Conexión doble tracción de control electrohidráulico		•	•	•	•	•
Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico		•	•	•	•	•
FRENOS Y DIRECCIÓN						
Freno de estacionamiento independiente		•	•	•	•	•
Frenado del remolque hidráulico		•	•	•	•	•
Dirección hidrostática con bomba independiente		•	•	•	•	•
ELEVADOR						
Elevador trasero mecánico		•	•	•	•	•
Elevador trasero electrónico		o	o	o	o	o
Capacidad de elevación trasera	kg	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Elevador delantero		o	o	o	o	o
Capacidad de elevación delantera	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SISTEMA HIDRÁULICO						
Sistema hidráulico con doble bomba	l/min	33 + 25	33 + 25	33 + 25	33 + 25	33 + 25
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º vías	6	6	6	6	6
PLATAFORMA						
Suspendida sobre "Silent-Block"		•	•	•	•	•
Bastidor de seguridad plegable		•	•	•	•	•
CABINA						
Suspendida sobre "Silent-Block"		•	•	•	•	•
Ventilación y calefacción		•	•	•	•	•
Aire acondicionado		o	o	o	o	o
MEDIDAS Y PESOS						
Neumáticos traseros de referencia		360 /70R24	360 /70R24	380 /70R24	420 /70R24	420 /70R24
Longitud máx. sin brazos	mm	3.186	3.186	3.338	3.363	3.363
Ancho mín./máx.	mm	1.314 / 1.813	1.314 / 1.813	1.391 / 1.873	1.461 / 1.911	1.461 / 1.911
Altura máx. hasta el bastidor de seguridad	mm	2.228	2.228	2.380	2.405	2.405
Altura al capó	mm	1.296	1.296	1.318	1.343	1.343
Altura al volante	mm	1.306	1.306	1.328	1.353	1.353
Altura a los guardabarros	mm	1.161	1.161	1.183	1.323	1.323
Altura hasta la cabina	mm	2.303	2.303	2.325	2.350	2.350
Despeje	mm	234	234	252	260	260
Batalla	mm	2.027	2.027	2.157	2.157	2.157
Ancho de vía delantero mín./máx.	mm	985 / 1.270	985 / 1.270	1.034 / 1.270	1.088 / 1.324	1.088 / 1.324
Ancho de vía trasero mín./máx.	mm	982 / 1.489	982 / 1.489	992 / 1.489	1.022 / 1.520	1.022 / 1.520
Radio mínimo de giro sin frenos	mm	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
Peso con bastidor de seguridad mín./máx.	kg	2.297 / 2.610	2.297 / 2.610	2.437 / 2.750	2.437 / 2.750	2.437 / 2.750
Peso con cabina mín./máx.	kg	2.447 / 2.760	2.447 / 2.760	2.587 / 2.900	2.587 / 2.900	2.587 / 2.900

ESTÁNDAR • OPCIONAL ◦

CONCESIONARIO

www.lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori es una marca de  SDF

