



- Motores FARMotion Fase III B, 4 cilindros turbo intercooler.
- Cambio 12+12 con reductora o 16+16 con multiplicador e inversor sincronizado.
- TDF multidisco en baño de aceite de 2 velocidades: 540/540E o 540/1000.
- Sistema hidráulico de centro abierto con bomba doble de 50+25 L/min
- Frenos de dirección de cinta en baño de aceite de control hidrostático servoasistido.
- Puesto del conductor sobre plataforma plana suspendida sobre casquillos elásticos "silent blocks".
- Cadenas lubricadas con 6 rodillos por oruga que garantizan una amplia superficie de apoyo.

STRIKE C

115




DATOS TÉCNICOS			STRIKE C
			115
MOTOR			
Modelo			FARMotion
Emisiones			Fase III B
Fabricante			SDF
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³		4/3849
Admisión			Turbo intercooler
Inyección			Common rail
Potencia máxima a 2.000 rev/min	kW/CV		83/113
Potencia nominal a 2.200 rev/min	kW/CV		79/107
Par máximo a 1.600 rev/min	Nm		435
Incremento de par	%		28
Ventilador de refrigeración viscoestático			●
Filtro de aire de 8" con eyector de polvo (PowerCore)			●
Capacidad del depósito de gasóleo	litros		130
INVERSOR			
Inversor mecánico sincronizado			●
TRANSMISIÓN			
Número de velocidades con superreductora	n.º		12+12
Velocidad mín.- máx. con superreductora	km/h		0,38-10,5
Número de velocidades con multiplicador (OverDrive)	n.º		16+16
Velocidad mín.- máx. con multiplicador (Overdrive)	km/h		1,32-12,5
TDF TRASERA			
Embrague multidisco en baño de aceite			●
TDF 540/540ECO - 540/1000			●/○
FRENOS Y DIRECCIÓN			
Embragues laterales de dirección multidisco en baño de aceite			●
Frenos de dirección de cinta en baño de aceite			●
Freno de servicio de pedal			●
ELEVADOR			
Elevador trasero mecánico			●
Capacidad del elevador trasero	kg		3170
Brazos con enganche fijo/automático			●/○
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal de la bomba	l/min		50+25
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros (Estándar/Opcional)	n.º vías		6/10
PLATAFORMA			
Suspendida sobre casquillos elásticos "silentblocks"			●
Bastidor de seguridad fijo de 4 montantes			●
Techo parasol			○
Palancas de cambio laterales			●
Asiento del conductor con suspensión mecánica/neumática			●/○
Preinstalación de cabina (para montaje local)			○
ORUGAS			
Cadenas en seco / lubricadas			●/○
Cubrecajones de chapa/fundidos			●/○
Rodillos y ruedas de tensor de oruga en baño de aceite			●
Rodillos de apoyo/suporte para oruga	n.º		6/1
Tejas para oruga/anchura de tejas	n.º/mm		40/450
Ancho tejas	mm		450
DIMENSIONES Y PESOS (con orugas de hierro)			
Longitud máxima con brazos	mm		3550
Anchura	mm		1800
Ancho de vía	mm		1350
Altura máxima hasta el bastidor de seguridad	mm		2390
Despeje	mm		210
Batalla	mm		1850
Peso sin lastre	kg		5260
Peso con lastre máximo	kg		6140

ESTÁNDAR ● OPCIONAL ○ No disponible -

CONCESIONARIO

www.lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori es una marca de  SDF

