



- Motor SDF serie 1000.3, Tier1 con 3 cilindros
- 540 TdF
- Disponible también la versión con dos ruedas motrices

- Velocidad máx. 30 km/h
- 12 adelante + 3 atrás con caja mecánica
- Compacto y esencial

CROSS S
55 | 65



DATOS TÉCNICOS		CROSS S	
		55	65
MOTOR			
Emisiones		Tier1	Tier1
Fabricante		SDF 1000.3	SDF 1000.3
Cilindros/Cilindrada	núm./cm³	3/3.000	3/3.000
Aspiración natural		●	●
Potencia máxima homologada (ECE R 120)	kW/CV	37/50	44/60
Régimen máximo (nominal)	r/min	2.350	2.350
Par máximo	Nm	175	195
Regulación mecánica de motor		●	●
Prefiltro de ciclón		●	●
Refrigeración por líquido		●	●
Silenciador debajo del capó con tubo de escape vertical		●	●
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	56	56
CAMBIO MECÁNICO			
Sincronizado		●	●
Número de velocidades	núm.	8+2	8+2
Número de velocidades con reductor	núm.	12+3	12+3
Velocidad mínima/vel. mínima con reductor	km/h	0,81/2,91	0,83/2,95
Velocidad máxima	km/h	33	34,5
Embrague mecánico en seco, individual		●	●
TdF TRASERA			
Embrague mecánico en seco, individual		●	●
Mando mecánico		●	●
Toma de fuerza de 540		●	●
PUENTE DELANTERO Y TRASERO			
Conexión de la DT con mando mecánico (solo en versiones de 4RM)		●	●
Bloqueo de los diferenciales con mando mecánico		●	●
Ángulo / radio de giro 2RM	grados/mm	50°/ 3.550	50°/3.550
Ángulo / radio de giro 4RM	grados/mm	55°/ 3.700	55°/3.700
FRENOS			
Freno de discos en baño de aceite		●	●
Freno de estacionamiento mecánico		●	●
DIRECCIÓN			
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●
ELEVADOR			
Categoría		II	II
Elevador trasero mecánico		●	●
Capacidad de elevación trasera	kg	1.500	1.500
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal de la bomba (estándar)	l/min	31	31
Sistema hidráulico de centro abierto		●	●
Mando mecánico de los distribuidores		●	●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	núm. vías	2/4	2/4
PUESTO DE CONDUCCIÓN			
Palancas de control laterales		●	●
Bastidor de seguridad de dos postes de dos montantes		○	○
Asiento del conductor con suspensión mecánica		●	●
Instrumentación analógica		●	●
MEDIDAS Y PESOS			
Neumáticos traseros de referencia		14.9R28"	16.9R28"
Longitud máx.	mm	3.470	3.470
Ancho (mín.-máx.)	mm	1.685-2.125	1.822-2.336
Distancia entre ejes (4RM/2RM)	mm	1.975-2.045	1.975-2.045
Ancho de vía delantero (4RM/2RM)	mm	1.455-1.250	1.480-1.335
Ancho de vía trasero	mm	1.340	1.410
Altura máxima hasta la dirección	mm	1.550	1.575
Altura máxima hasta el capó	mm	1.355	1.370
Peso con Bastidor de seguridad de dos postes (4RM/2RM)	kg	2.150/1.940	2.300/2.090

Estándar ● Opcional ○

Descubre más en lamborghini-tractors.com
 Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales.
 Lamborghini Trattori es una marca de 



Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. LAMBORGHINI TRATTORI, en su esfuerzo por ofrecer siempre el producto más adecuado a sus necesidades, se reserva el derecho de realizar actualizaciones en cualquier momento y sin previo aviso. - Realizado por el Servicio de Marketing - Cód. 308.8174.4.2-5 12/2016