



R3 85 | 95

- Motor SDF serie 1000 refrigerado por líquido
- Sistema de inyección de alta presión
- Altas prestaciones y bajo consumo
- Velocidad máxima 40 km/h
- Palancas del cambio montadas lateralmente
- Plataforma con ROPS abatible
- Sistema de TDF independiente
- Caja de cambios con reducción final de planetarios
- Sistema de frenado integrado en las 4 ruedas
- Disponible también en versión de dos ruedas motrices.



Lamborghini
TRATTORI

DATOS TÉCNICOS		R3	
		85	95
MOTOR			
Emisiones		Stage I	Stage I
Fabricante		SDF 1000.4 W	SDF 1000.4 W
Cilindros/Cilindrada	nº/cc	4/4000	4/4000
Admisión		Aspiración natural	Turbo
Potencia homologada a régimen nominal	kW/CV	62,5/85	68/92
Par máx.	Nm	277	330
Regulación del motor mecánica		■	■
Filtro de aire		■	■
Prefiltro de ciclón		○	○
Aire acondicionado líquido-aceite		■	■
Silenciador bajo capó		■	■
Capacidad del depósito de combustible	litros	100	100
TRANSMISIÓN MECÁNICA			
Sincronizada		■	■
Nº velocidades [4/5 marchas]	nº	12+12 / 15+15	12+12 / 15+15
Nº velocidades con superreductor [5 marchas]	nº	20+20	20+20
Velocidad mínima con superreductor	km/h	0,39	0,39
Velocidad máxima [4RM/2RM]	km/h	40/30	40/30
TDF TRASERA			
Multidisco en baño de aceite		■	■
Accionamiento hidráulico		■	■
TDF		540/1000	540/1000
EJES TRASERO E DELANTERO			
4RM electrohidráulico y Bloqueo de los diferenciales		■	■
Ángulo de giro	grados	50º	50º
FRENOS			
Multidisco en baño de aceite		■	■
Freno de disco en las cuatro ruedas		■	■
DIRECCIÓN			
Dirección hidrostática con columna regulable		■	■
Caudal de la bomba independiente	l/min	28,4	28,4
ELEVADOR TRASERO			
Categoría		II	II
Elevador trasero mecánico		■	■
Capacidad elevador trasero	kg	4200	4200
Versión de transporte [sin elevador trasero]			
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal de la bomba	l/min	56	56
Distribuidores traseros auxiliares (mecánicos)	nº de vías	2/4/6	2/4/6
PUESTO DE CONDUCCIÓN			
Palancas montadas lateralmente		■	■
Bastidor de seguridad		■	■
Puesto de conducción con suspensiones mecánicas		■	■
Instrumentaciones de a bordo analógica		■	■
DIMENSIONES Y PESOS			
Neumáticos traseros		18.4 R30	18.4 R30
Ancho [mín.-máx.]	mm	1950-2200	2050-2250
Batalla [4RM/2RM]	mm	2350/2230	2360/2340
Altura al suelo	mm	450	450
Peso [mín.-máx.]	kg	3000-3100	3100-3200
Carga máxima útil [4RM/2RM]	kg	5500/4800	6200/5100

ESTÁNDAR ■ OPCIONAL □ No disponible -

CONCESIONARIO

www.lamborghini-tractors.com



Lamborghini Trattori es una marca de SDF





R3 80 | 90 | 100

- Motor SDF serie 1000 refrigerado por líquido
- Sistema de inyección de alta presión
- Altas prestaciones y bajo consumo
- Velocidad máxima 40 km/h
- Palancas del cambio montadas lateralmente
- Plataforma con ROPS abatible
- Sistema de TDF independiente
- Caja de cambios con reducción final de planetarios
- Sistema de frenado integrado en las 4 ruedas
- Disponible también en versión de dos ruedas motrices.



Lamborghini
TRATTORI

DATOS TÉCNICOS		R3		
		80	90	100
MOTOR				
Emisiones		Stage II	Stage II	Stage II
Fabricante		SDF 1000,4 W	SDF 1000,4 WT	SDF 1000,4 WT
Cilindros/Cilindrada	núm/cm ³	4/4000	4/4000	4/4000
Motor atmosférico		■	-	-
Aspiración turbocomprimida		-	■	■
Potencia máxima nominal	kW/CV	54,7/74	64,6/87	70/96
Par máximo	Nm	257	344	375
Regulador mecánico		■	■	■
Filtro de aire con eyector de polvo		■	■	■
Pre-filtro de ciclón		○	○	○
Refrigeración por líquido		■	■	■
Silenciador bajo el capó con escape vertical		■	■	▼
Capacidad del depósito de combustible	litros	90	90	90
TRANSMISIÓN MANUAL				
Sincronizada		■	■	■
Reductora		○	○	○
Velocidades, 4 marchas	núm	12+12	12+12	12+12
Velocidades, 5 marchas	núm	15+15	15+15	15+15
Velocidades, 5 marchas con reductor	núm	20+20	20+20	20+20
Velocidad mínima con reductor	km/h	0,38	0,38	0,38
Velocidad máxima [4RM/2RM]	km/h	40/30	40/30	40/30
TDF TRASERA				
Embrague multidisco en baño de aceite		■	■	■
Control electrohidráulico		■	■	■
TDF 540		■	■	■
TDF 540-1000		○	○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO				
4RM de accionamiento mecánico		■	■	■
Bloqueos de diferenciales de mando mecánico		■	■	■
Ángulo de giro 4RM	grados	50°	50°	50°
FRENOS				
Frenos multidisco en baño de aceite		■	■	■
Eje delantero con frenos (solo versión 4RM)		■	■	■
Frenos de estacionamiento mecánicos		■	■	■
DIRECCIÓN				
Hidrostática, con columna ajustable en inclinación y altura		■	■	■
Bomba de la dirección independiente	l/min	28,4	28,4	28,4
ELEVADOR TRASERO				
Categoría		II	II	II
Elevador trasero mecánico		■	■	■
Capacidad del elevador trasero	kg	4200	4200	4200
Versión transporte (sin elevador trasero)		○	○	○
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal de la bomba (est)	l/min	56	56	56
Sistema hidráulico de centro abierto		■	■	■
Distribuidores de accionamiento mecánico		■	■	■
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	nº vías	2/4/6	2/4/6	2/4/6
PUESTO DE CONDUCCIÓN				
Palancas de cambio montadas lateralmente		■	■	■
Plataforma con chasis de seguridad		■	■	■
Asiento del conductor con suspensión mecánica		■	■	■
Salpicadero analógico		■	■	■
DIMENSIONES Y PESOS				
Neumáticos traseros de referencia		18,4 R30	18,4 R30	18,4 R30
Ancho (mín.-máx.)	mm	1950-2200	2050-2250	2050-2250
Batalla [4RM/2RM]	mm	2350/2230	2360/2340	2360/2340
Despeje	mm	450	450	450
Peso (mín.-máx.)	kg	3000-3100	3100-3200	3100-3200
Carga máxima admisible [4RM/2RM]	kg	5500/4800	6200/5100	6200/5100

ESTÁNDAR ■ OPCIONAL □ No disponible -

CONCESIONARIO

www.lamborghini-tractors.com



Lamborghini Trattori es una marca de SDF

