



STRIKE C

115

Stage V



DONNÉES TECHNIQUES
STRIKE C
115

MOTEUR		
Modèle		FARMotion 45
Émissions		Stage V
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	4/3 849
Alésage/Course	mm	103/115,5
Turbo Intercooler		■
Injection Common Rail	bar	2 000
Puissance maximale (ECE R120)	kW/CH	85/116
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kW/CH	80,6/110
Couple maximal	Nm	472
Régime de couple maximal	tr/min	1 400
Régulateur moteur électronique		■
Filtre à air PowerCore		■
Capacité du réservoir diesel	l	130
Capacité récipient AdBlue	l	11
EAT	Système	DOC+FAP+SCR
TRANSMISSION		
Transmission SDF		CT4150
Boîte de vitesses		4 vitesses x 2 gammes x OverDrive ou 4 vitesses x 3 gammes
Inverseur	Type	Mécanique
Nbre de rapports (OverDrive)	nbre	16+16
Nbre de rapports (super-réducteur)	nbre	12+12
PDF		
commande électrohydraulique		■
540/540ECO		■
540/1 000		□
RELEVAGE		
Relevage arrière mécanique		■
Portée relevage arrière	kg	3 170
HYDRAULIQUE		
Débit de la pompe	l/min	50+25
Distributeurs arrière (STD)	nbre	3
Distributeurs arrière (OPT)	nbre	5
FREINS ET DIRECTION		
Freins latéraux de direction multidisque à bain d'huile		■
Freins de direction à bain d'huile		■
Freins de service à pédale		■
CHENILLES		
Nombre de galets	nbre	6
Tendeur de chaîne manuel		■
Type de chenille		Acier
Nombre de patins	nbre	40
Largeur de patin	mm	450
Chaînes sèches		■
Chaînes lubrifiées		□
POSTE DE CONDUITE		
Plateforme à plancher plat suspendue sur Silent-Block		■
Arceau de sécurité à 4 montants		■
Toit solaire		□
Siège conducteur à suspension mécanique		■
Siège conducteur à suspension pneumatique		□
2+2 phares de travail halogènes sur le toit		□
2+2 phares de travail à LED sur le toit		□
Prééquipement pour cabine de deuxième monte		□
DIMENSIONS ET POIDS - AVEC CHENILLES EN ACIER		
Largeur de patin	mm	450
Empattement	mm	1 850
Longueur max.	mm	3 550
Hauteur totale	mm	2 320
Largeur	mm	1 800
Masse à vide	kg	5 350

Standard ■ Option □ Indisponible -