



# STRIKE CF

STRIKE CF | 90 | 100

Stage V



DONNÉES TECHNIQUES		STRIKE CF		
		STRIKE CF	90	100
<b>MOTEUR</b>				
Modèle		FARMotion 35		
Émissions		Stage V		
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm <sup>3</sup>	3/2 887		
Alésage/Course	mm	103/115,5		
Turbo Intercooler		■		
Injection Common Rail	bar	2 000		
Puissance maximale [ECE R120]	kW/CH	55,8/76	67/91	75/102
Puissance à régime nominal [ECE R120]	kW/CH	55,2/75	63,5/86	71,1/97
Couple maximal	Nm	341	372	417
Régime de couple maximal	tr/min	1 500	1 400	
Régulateur moteur électronique		■		
Filtre à air PowerCore		■		
Capacité du réservoir diesel	l	95		
Capacité récipient AdBlue	l	11		
EAT	Système	DOC+DPF	DOC+FAP+SCR	
<b>TRANSMISSION</b>				
Transmission SDF		CT4130		
Boîte de vitesses		4 vitesses x 2 gammes x OverDrive ou 4 vitesses x 3 gammes		
Inverseur	Type	Mécanique		
Nbre de rapports (OverDrive)	nbre	16+16		
Nbre de rapports (super-réducteur)	nbre	12+12		
<b>PDF</b>				
commande électrohydraulique		■		
540/540ECO		■		
<b>RELEVAGE</b>				
Relevage arrière mécanique		■		
Portée relevage arrière	kg	3 170		
<b>HYDRAULIQUE</b>				
Débit de la pompe	l/min	50+25		
Distributeurs arrière (STD)	nbre	3		
Distributeurs arrière (OPT)	nbre	3+2 répartiteurs (10 voies arrière)		
Voies hydrauliques ventrales	nbre voies	2		
<b>FREINS ET DIRECTION</b>				
Freins latéraux de direction multidisque à bain d'huile		■		
Freins de direction à bande à bain d'huile		■		
Frein de service à pédale		■		
<b>CHENILLES</b>				
Nombre de galets	nbre	5		
Tendeur de chaîne manuel		■		
Type de chenille		Acier		
Nombre de patins	nbre	37		
Largeur de patin	mm	310 ou 360 ou 400		
Chaînes semi-lubrifiées		●		
Type de chenille		ComfortTrack (caoutchouc)		
Largeur des rubans	mm	400		
<b>POSTE DE CONDUITE</b>				
Plateforme suspendue sur Silent-Block		■		
Arceau de sécurité rabattable à 2 montants		■		
Siège conducteur à suspension mécanique		■		
Prééquipement pour cabine de deuxième monte		□		
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>				
Longueur max.	mm	3 420		
Hauteur totale	mm	2 600		
<b>ÉQUIPEMENT L AVEC CHENILLES EN ACIER</b>				
Largeur de patin	mm	400		
Empattement	mm	1 650		
Largeur	mm	1 750		
Masse à vide	kg	4 600		
<b>ÉQUIPEMENT N AVEC CHENILLES EN ACIER</b>				
Largeur de patin	mm	360		
Empattement	mm	1 650		
Largeur	mm	1 460		
Masse à vide	kg	4 400		
<b>ÉQUIPEMENT N AVEC CHENILLES EN CAOUTCHOUC, COMFORTTRACK</b>				
Largeur des rubans	mm	400		
Empattement	mm	1 663		
Largeur	mm	1 540		
Masse à vide	kg	4 300		
<b>ÉQUIPEMENT C AVEC CHENILLES EN ACIER</b>				
Largeur de patin	mm	310		
Empattement	mm	1 650		
Largeur	mm	1 360		
Masse à vide	kg	4 350		

Standard ■ Option □ Indisponible -

La photo de la couverture se réfère à la version 75 CH du Strike CF.

[www.lamborghini-tractors.com](http://www.lamborghini-tractors.com)



Lamborghini Trattori est une marque de SDF

