



SPIRE Target 70 | 80 | 90 | 90.4

- Moteurs FARMotion Stage III B, 3 ou 4 cylindres, turbo intercooler, rampe commune d'injection.
- Transmission mécanique 10+10 ou 30+15 avec mini ou super-réducteur
- Inverseur mécanique synchronisé.
- Relevage à commande mécanique avec 3 distributeurs hydrauliques jusqu'à 6 voies.
- Capacité de relevage de 2650 kg (en option 3600 kg).
- Prise de force à 3 régimes et PDF proportionnelle.
- Freinage intégral à disques en bain d'huile sur les 4 roues.
- Nouveau design du capot, en pur style Lamborghini Trattori.



DONNÉES TECHNIQUES		SPIRE Target (MY20)			
		70	80	90	90.4
MOTEUR					
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Modèle		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cylindres/Cylindrée/Soupapes	nbre/cm³/nbre	3/2887/2	3/2887/2	3/2887/2	4/3849/2
Rampe commune	bar	2000	2000	2000	2000
Turbo intercooler		■	■	■	■
Puissance maximale (ECE R120) à 2000 tr/min	kW/ch	48/65	55,4/75	65/88	65/88
Puissance à régime nominal (ECE R120) à 2200 tr/min	kW/Ch	48/65	55,4/75	61,6/84	61,6/84
Couple maximal @ 1600 tr/min	Nm	292	341	354	354
Réserve de couple	%	41	40	32	32
Régulation moteur électronique		■	■	■	■
Système de traitement des émissions de gaz d'échappement		DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR
Capacité du réservoir diesel	litres	65	65	65	65
INVERSEUR					
Inverseur mécanique		■	■	■	■
BOÎTE MÉCANIQUE					
Nombre de vitesses	nbre	10+10	10+10	10+10	10+10
Nbre de vitesses avec mini et super-réducteur	nbre	30+15	30+15	30+15	30+15
PDF ARRIÈRE					
Embrayage à sec à commande mécanique		■	■	■	■
PDF 540/540ECO		■	■	■	■
PDF 540/540ECO/1000		□	□	□	□
PDF synchronisée		□	□	□	□
PONT AVANT ET ARRIÈRE					
Embrayage DT et blocage mécanique des différentiels		■	■	■	■
Angle de braquage 4RM / 2RM	°	55°/-	55°/-	55°/70°	55°/70°
FREINS					
Freinage intégral sur les 4 roues		■	■	■	■
Frein de stationnement mécanique		■	■	■	■
Freinage de remorque hydraulique MR		■	■	■	■
DIRECTION					
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		■	■	■	■
RELEVAGE					
Relevage arrière mécanique		■	■	■	■
Capacité de relevage arrière (std)	kg	2650	2650	2650	2650
Capacité de relevage arrière (opt)	kg	3600	3600	3600	3600
SYSTÈME HYDRAULIQUE					
Boucle hydraulique avec système à centre ouvert	l/mn	42/50	42/50	42/50	42/50
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre	2/3	2/3	2/3	2/3
CABINE					
Climatisation		□	□	□	□
Siège conducteur suspendu		■	■	■	■
DIMENSIONS ET POIDS					
Pneus arrière de référence		420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
Longueur maxi sans bras inférieurs	mm	3430	3430	3430	3560
Largeur (min-max)	mm	1940-2240	1940-2240	1940-2240	2005-2405
Empattement (4RM / 2RM)	mm	2100/-	2100/-	2100/2140	2230/2270
Voie avant min./max.	mm	1460-1760	1460-1760	1460-1760	1450-1850
Voie arrière min./max.	mm	1500-1800	1500-1800	1500-1800	1500-1900
Hauteur maxi à la cabine	mm	2460	2460	2460	2465
Poids avec cabine	kg	3200	3200	3200	3300
Charge maximale admissible	kg	5200	5200	5200	5200

STD ■ OPT □ Non disponible -

CONCESSIONNAIRE

www.lamborghini-tractors.com



Lamborghini Trattori est une marque SDF

