



SPIRE Target 80 | 90 | 90.4

- Motori FARMotion Stage III B, 3 o 4 cilindri, turbo intercooler, Common Rail.
- Trasmissione meccanica 10+10 o 30+15 con mini e super-riduttore.
- Inversore meccanico sincronizzato.
- Sollevatore a controllo meccanico con distributori idraulici fino a 6 vie.
- Capacità di sollevamento da 2.650 kg (optional 3.600 kg).
- Presa di forza a 3 velocità e PTO sincronizzata.
- Frenatura integrale a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote.
- Nuovo design del cofano, in perfetto stile Lamborghini Trattori.



Lamborghini
TRATTORI

DATI TECNICI		SPIRE Target (MY20)		
		80	90	90.4
MOTORE				
Emissioni		Stage III B	Stage III B	Stage III B
Modello		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindri/Cilindrata/Valvole	n°/cm³/n°	3/2887/2	3/2887/2	4/3849/2
Common Rail	bar	2000	2000	2000
Turbo intercooler		■	■	■
Potenza massima (ECE R120) @2000 rpm	kW/CV	55,4/75	65/88	65/88
Potenza a regime nominale (ECE R120) @2200 rpm	kW/CV	55,4/75	61,6/84	61,6/84
Coppia massima @1600 rpm	Nm	341	354	354
Incremento di coppia	%	40	32	32
Regolazione motore elettronica		■	■	■
Sistema di trattamento emissioni gas di scarico		DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR
Capacità serbatoio gasolio	litri	65	65	65
INVERSO				
Inversore meccanico		■	■	■
CAMBIO MECCANICO				
Numero velocità	n°	10+10	10+10	10+10
Numero velocità con mini & super-riduttore	n°	30+15	30+15	30+15
PTO POSTERIORE				
Frizione a secco a comando meccanico		■	■	■
PTO 540/540ECO		■	■	■
PTO 540/540ECO/1000		□	□	□
PTO sincronizzata		□	□	□
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE				
Innesto DT e blocco differenziali a comando meccanico		■	■	■
Angolo di sterzata 4RM / 2RM	gradi	55°/-	55°/70°	55°/70°
FRENI				
Frenatura integrale sulle 4 ruote		■	■	■
Freno di stazionamento meccanico		■	■	■
Valvola frenatura idraulica o pneumatica rimorchio		□	□	□
STERZO				
Guida idrostatica con pompa indipendente		■	■	■
SOLLEVATORE				
Sollevatore posteriore meccanico		■	■	■
Capacità sollevamento posteriore (std)	kg	2650	2650	2650
Capacità sollevamento posteriore (opt)	kg	3600	3600	3600
IMPIANTO IDRAULICO				
Impianto idraulico a centro aperto	l/min	42/50	42/50	42/50
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n°	2/3	2/3	2/3
CABINA				
Aria condizionata		□	□	□
Sedile conducente ammortizzato		■	■	■
DIMENSIONI E PESI				
Pneumatici posteriori di riferimento		420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
Lunghezza max. senza stegoli	mm	3430	3430	3560
Larghezza (min.-max.)	mm	1940-2240	1940-2240	2005-2405
Passo (4RM-2RM)	mm	2100/-	2100/2140	2230/2270
Carreggiata anteriore (min.-max.)	mm	1460-1760	1460-1760	1450-1850
Carreggiata posteriore (min.-max.)	mm	1500-1800	1500-1800	1500-1900
Altezza max. alla cabina	mm	2460	2460	2485
Peso con cabina	kg	3200	3200	3300
Carico massimo ammissibile	kg	5200	5200	5200

STD ■ OPT □ Non disponibile -

CONCESSIONARIO

www.lamborghini-tractors.com



Lamborghini Trattori è un marchio di SDF

