



- Motori FARMotion Stage III B, 3 cilindri, turbo intercooler, Common Rail.
- Trasmissione meccanica 15+15 o 30+15 con mini e super-riduttore (velocità massima 40 km/h a regime economico motore).
- Impianto idraulico da 50 l/min e distributori idraulici fino a 6 vie.
- Sollevatore a controllo meccanico con capacità di 2.500 kg (optional 3.500 kg).
- Presa di forza a 3 velocità e PTO sincronizzata.
- Frenatura integrale a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote.
- Nuova cabina con layout dei comandi orientato alla massima ergonomia.

**SPIRE
TREND**

70 | 80 | 90 | 100



DATI TECNICI		SPIRE Trend			
		70	80	90	100
MOTORE					
Emissioni		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Costruttore		SDF	SDF	SDF	SDF
Serie		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Turbo intercooler		●	●	●	●
Potenza massima (ECE R120) @2000 rpm	kW/CV	48/65	55,4/75	65/88	71/97
Potenza omologata (ECE R120) @2200 pm	kW/CV	48/65	55,4/75	61,6/84	67,3/92
Coppia massima @1600 rpm	Nm	292	342	354	369
Incremento di coppia	%	41	43	32	27
Regolazione motore elettronica		●	●	●	●
Capacità serbatoio gasolio	litri	90	90	90	90
INVERSORE					
Inversore meccanico sincronizzato		●	●	●	●
CAMBIO MECCANICO					
Cambio 5 marce 15+15 ECO con super-riduttore (40km/h ECO)		●	●	●	●
Cambio 5 marce 30+15 ECO con mini e super-riduttore (40km/h ECO)		○	○	○	○
PTO POSTERIORE					
Comando meccanico		●	●	●	●
PTO 540/540ECO		●	●	●	●
PTO 540/540ECO/1000		○	○	○	○
PTO sincronizzata		○	○	○	○
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE					
Innesto DT a comando elettroidraulico		●	●	●	●
Blocco differenziali a comando elettroidraulico		●	●	●	●
FRENI E STERZO					
Freno di stazionamento indipendente		●	●	●	●
Frenatura rimorchio idraulica		○	○	○	○
Guida idrostatica con pompa indipendente		●	●	●	●
Angolo di sterzata		55°	55°	55°	55°
SOLLEVATORE					
Sollevatore posteriore meccanico		●	●	●	●
Capacità sollevamento posteriore	kg	2500	2500	2500	2500
Capacità sollevamento posteriore con martinetti supplementari	kg	3500	3500	3500	3500
IMPIANTO IDRAULICO					
Portata pompa (std)	l/min	50	50	50	50
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	4/6	4/6	4/6	4/6
CABINA					
Display digitale		●	●	●	●
Volante inclinabile e telescopico		●	●	●	●
Aria condizionata		○	○	○	○
Tetto alta visibilità		○	○	○	○
DIMENSIONI E PESI					
Pneumatici di riferimento anteriori		280/85 R20"	280/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R20"
Pneumatici di riferimento posteriori		380/85 R28"	380/85 R28"	420/70 R30"	420/70 R30"
Lunghezza max.	mm	3860	3860	3860	3860
Larghezza	mm	1795	1795	1882	1882
Altezza max. alla cabina	mm	2470	2470	2495	2495
Passo	mm	2100	2100	2100	2100
Peso	kg	3200	3200	3200	3200

STD ● OPT ○ Not available -

CONCESSIONARIO

Per maggiori informazioni contatta il tuo concessionario
Lamborghini Trattori o visita il sito www.lamborghini-tractors.com

Seguici su:
www.facebook.com/lamborghinitrattori.italia

Lamborghini Trattori è un marchio di  SDF

