



- Kompaktowa maska silnika o nowoczesnym designie. Doskonała widoczność do przodu.
- Silnik 3- lub 4-cylindrowy FARMotion, Euro 3B (Tier 4i) turbo, Intercooler, wtrysk Common Rail, maks. 2000 bar.
- Rewers mechaniczny (LS) lub elektrohydrauliczny Powershuttle z funkcją Stop&Go + ComfortClutch (GS).
- Skrzynia mechaniczna 30+15 lub

Powershift 45+45 z 3 półbiegami HML.

- Podwójna pompa 64 l/min (38+26 l/min) oraz maksymalnie łącznie do 5 obwodów.
- Niezależna, wielowahaczowa amortyzacja kół przedniej osi, automatyczne poziomowanie, system AntiDive i AntiRoll, system DTC (Differential Traction Control): elektronicznie sterowana blokada mechanizmów różnicowych z automatycznym, progresywnym załączaniem.

SPIRE S/V

80 | 90 | 90.4 | 100 | 105 | 115



DANE TECHNICZNE		SPIRE S/V					
		80	90	90.4	100	105	115
SILNIK							
Producent silnika		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Model silnika		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Norma emisji spalin		Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)	Euro 3B (Tier4i)
Cylinder/Pojemność		il/cm3	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849
Turbo, Intercooler		•	•	•	•	•	•
Moc maksymalna (ECE R120)		kW/KM	55,4/75	65/88	65/88	71/96	75/102
Moc nominalna (ECE R120)		kW/KM	55,4/75	61,5/83	61,8/84	67/91	71,5/97
Moment maksymalny		Nm	342	354	354	369	408
Obroty momentu maksymalnego		obr/min	1500	1600	1600	1600	1600
Elektroniczne sterowanie silnika		•	•	•	•	•	•
REWERS KIERUNKU JAZDY							
Rewers mechaniczny		• (LS)	• (LS)	• (LS)	• (LS)	• (LS)	• (LS)
Rewers elektrohydrauliczny Powershuttle + Stop&Go		• (GS)	• (GS)	• (GS)	• (GS)	• (GS)	• (GS)
SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA							
5 biegów głównych		•	•	•	•	•	•
Liczba przełożeń z super-reduktorem			30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
SKRZYNIA BIEGÓW POWERSHIFT							
5 biegów głównych		•	•	•	•	•	•
Liczba przełożeń z super-reduktorem			45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Liczba półbiegów Powershift			3	3	3	3	3
WOM TYLNY							
Sterowanie elektrohydrauliczne		•	•	•	•	•	•
Prędkości 540/540ECO		•	•	•	•	•	•
Prędkości 540/540ECO/1000		o	o	o	o	o	o
Prędkości 540/540ECO/synchro		o	o	o	o	o	o
WOM PRZEDNI							
Sterowanie elektrohydrauliczne		•	•	•	•	•	•
Prędkość 1000		o	o	o	o	o	o
OSIE I HAMULCE							
Napęd na 4 koła sterowany elektrohydraulicznie		•	•	•	•	•	•
Blokada mech. sterowana elektrohydraulicznie		•	•	•	•	•	•
Automatyczny napęd na 4 koła		o	o	o	o	o	o
Kąt skrętu kół		stopnie	60	60	60	60	60
AMORTYZACJA PRZEDNIEJ OSI							
Amortyzacja adaptacyjna		•	•	•	•	•	•
Automatyczne poziomowanie		•	•	•	•	•	•
System AntiDive		•	•	•	•	•	•
System AntiRoll		•	•	•	•	•	•
DTC (Differential Traction Control)		•	•	•	•	•	•
PODNOŚNIKI							
Mechaniczny podnośnik tylny		•	•	•	•	•	•
Elektroniczny podnośnik tylny		o	o	o	o	o	o
Udźwig podnośnika tylnego		kg	2600	2600	2600	2600	2600
Podnośnik przedni		o	o	o	o	o	o
Udźwig podnośnika przedniego		kg	1500	1500	1500	1500	1500
UKŁAD HYDRAULICZNY							
Pompa o stałej wydajności (std)		l/min	54	54	54	54	54
Pompa o stałej wydajności (opc)		l/min	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26
Maks. liczba obwodów z tyłu			3	3	3	3	3
Maks. liczba obwodów centralnych			2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
WYMIARY I WAGI							
Z ogumieniem przednim - wersja S			240/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16	280/70R16
Z ogumieniem przednim - wersja V			240/70R16	240/70R16	240/70R16	240/70R16	240/70R16
Z ogumieniem tylnym - wersja S			360/70R24	360/70R24	380/70R24	360/70R24	420/70R24
Z ogumieniem tylnym - wersja V			380/70R20	380/70R20	380/70R20	380/70R20	380/70R20
Szerokość (przód-tył) - wersja S		mm	1366-1367	1366-1367	1381-1391	1366-1367	1460-1461
Szerokość (przód-tył) - wersja V		mm	1290-1293	1290-1293	1290-1293	1290-1293	1290-1293
Wysokość z klimatyzacją		mm	2296 / 2271	2296 / 2271	2321 / 2271	2296 / 2271	2346 / 2271
Wysokość z ramą		mm	2419 / 2394	2419 / 2394	2574 / 2394	2419 / 2394	2599 / 2394
Prześwit (przednia oś)		mm	233	233	243 / 233	233	273 / 233
Rozstaw osi		mm	2050	2050	2180	2050	2180
Masa całkowita		kg	3020/2950	3020/2950	3140/3070	3020/2950	3140/3070
Maks. masa całkowita przy 40 km/h		kg	4600	4600	4600	4600	4600

STD • OPC o

* wymiary wysokości mogą się różnić od podanych o +/- 10 mm

DEALER

Szczegółowe informacje u przedstawicieli marki Lamborghini Trattori, lub na stronie lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori jest marką SDF

